

Mesamoll

Beschreibung

Mesamoll als Universal-Weichmacher wird unter anderem zum Konservieren von Reactor-Anlagen verwendet, mit denen Polyurea und Polyurethane in Form von Beschichtungen und Spritz- bzw. Gießschaum verarbeitet werden.

Das Mesamoll wird dabei komplett in das zuvor gespülte System gepumpt und verbleibt dort. Dadurch wird verhindert, dass verbliebene Materialrückstände polymerisieren und somit Pumpen, Filter und Schläuche verkleben bzw. verstopfen.

Chemische Bezeichnung	Alkylsulfonsäureester des Phenols (ASE)
Lieferform	Flüssigkeit
Aussehen	Leicht gelblich/klar
CAS-Nummer	91082-17-6

Eigenschaften

Eigenschaft	Einheit	Wert	PM
Dichte (20°C)	g/cm ³	1,040 – 1,070	DIN 51 757
Brechungsindex (20°C)	-	1,496 – 1,502	DIN EN ISO 6320
Wassergehalt	% (m/m)	<= 0,05	DIN 51 777
Viskosität	mPas	110 – 140	DIN 53 015
Farbzahl (Hazen)	-	<= 350	DIN ISO 6271

Lagerung & Handhabung

Bei sachgemäßer Lagerung und in verschlossenen Originalgebinden mindestens 24 Monate haltbar.

Für weitere Lager- und Handhabungsvorschriften: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Diese Produktinformation und die darin enthaltenen Angaben sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung als zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Produktinformation wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bestimmte Eigenschaften unserer Produkte bzw. deren Eignung für bestimmte Einsatzzwecke können angesichts der Vielfalt von Anwendungsmöglichkeiten jedoch durch diese Angaben nicht zugesichert werden. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Das Sicherheitsdatenblatt gibt Informationen zu Lagerung, sicheren Handhabung, Entsorgung und Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie jedoch nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.